

■ 概要


オールポートGiga対応のレイヤー2 28ポートスイッチです。光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを4スロット（ポート25~28と選択利用）を装備し、EIA規格に適合するラックに取り付けることができるWebスマートスイッチです（1サイズ）。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：22W 平均：19W
適合規格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
UTPポート数	28ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 （ポート25~28はアップリンク対応ポート（*1））
拡張モジュールスロット	SFP 4スロット（*1）
LED表示機能	電源LED, LOOP LED, ポートLED（LINK/ACT）（1~28, 25F~28F） オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X, ポート設定, VLAN（最大256）, TAG VLAN（IEEE802.1Q）, QoS（8段階）, フロー制御（IEEE802.3x）, リンクアグリゲーション（IEEE802.ad, 最大8グループ, 最大8ポート/グループ）, MSTP/RSTP/STP, ループ防止, ストームコントロール, IGMP snooping, IGMP クエリア, マルチキャストフィルタリング, 管理（SNMP v1/v2c/v3, 日本語Web, SSH, TELNET, Ping）, アクセスコントロール, IEEE802.1x, ポートモニタリング（1:n）
バッファ容量	512 KB
スイッチング容量	56 Gbps
設定方法	Web
ファームウェア	なし
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	10%~90%RH（ただし結露のないこと）
仕様	ケース：ブルー パネル：グレー
寸法	440（W）×44（H）×140（D）mm（突起部を除く）
質量	2.3 kg
付属品	AC電源コード（1.8m）…1, AC電源コードストッパー…1, ゴム足…4, ラックマウント金具…2, 本体-ラックマウント金具接続ねじ…8
別売品	SFP拡張モジュール100FX：H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX：H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX：H-LX-SFP/R

（*1）10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

■ 外観図



単位：mm 縮尺：1/3

※この商品は幹旋商品（APRESIA Systems（株）製）です。