

■ 概要

テレビカメラおよび単焦点レンズ、ズームレンズ等を収納し、屋外での直射日光や風雨から機器を保護するために用いるカメラハウジングで、ヒーター、ファン、デフガラス、ワイパーを装備しています。

■ 仕様

電源	AC24V 50/60Hz
消費電力	ファン：4.6W、ヒーター：1.9W、デフガラス：5W、ワイパー：2.3W
ファン・ヒーター動作温度	ファン：約26℃以上ON ヒーター：約10℃以下ON デフガラス：約30℃以下ON、約50℃以上OFF
使用温度範囲	-20℃～+45℃（ワイパー駆動部が凍結するとワイパーは正常に動作しません）
使用湿度範囲	30%～98%RH（ただし結露のないこと）
使用場所	屋内、屋外（ただし、強い腐食条件の海岸や工業地域、強い風圧を受ける高所を除く）
防塵・防水性能	IP54
仕上	本体：アルミ押し出し オフホワイト（マンセル5Y8.5/1.5近似色）塗装 前後パネル部：アルミダイカスト オフホワイト（マンセル5Y8.5/1.5近似色）塗装
寸法	195（W）×207（H）×500（D）mm
質量	6kg
付属品	カメラ取付ボルト…2、ハウジング固定ボルト…4、座金…一式、内部配線用同軸ケーブル…1、内部配線用ズームレンズケーブル…1、内部配線用カメラ電源ケーブル24V用…1
適合カメラ	C-CV150（*1）、C-CV150D-3、C-CV154（*1）、C-CV154D-3、C-CV160W、C-CV170-3、C-CV170D-3、H-C1110（*2）、H-C1110-3（*3）、H-C1114-3（*3）、H-C2100-3（*3）、N-C3100-3（*3）、N-C3120（*2）、N-C3120-3（*3）、N-CC2100M（*2）、N-CC2130（*4）
別売品	屋外カメラハウジング固定雲台：C-BC200H 屋外カメラ旋回台・雲台壁取付金具：C-BC200K、屋外旋回台：C-PH200

（*1）CT-R2VFG（生産完了品）、CT-0312GBとの組合せはできません。

（*2）H-C1110またはN-C3120またはN-CC2100MとCT-MR3VFGを組合わせて使用する場合、画面端にハウジングのワイパーが映り込む場合があります。（レンズを広角側に設定し、水平画角が約90°以上の場合）

（*3）レンズを広角側に設定し、水平画角が約90°以上の場合、画面端にハウジングのワイパーなどが映り込む場合があります。

（*4）CT-10ZMGA、CT-21ZMG、CT-R3VFG（生産完了品）との組合せはできません。

■ 外観図

