

■ 概要

1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。

■ 仕様

使用場所	屋内
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	本体：ABS樹脂 ライトクリーム（マンセル10Y9，1/1近似色）
寸法	128（W）×126（H）×405（D）mm
質量	1.7 kg
適合カメラ	C-CV150, C-CV150D-3, C-CV154, C-CV154D-3, C-CV160W, C-CV170-3, C-CV170D-3, N-CC2100M （*1） : AH-C1100, AH-C1110, H-C1110, N-C3120, N-C5150 （*2） : AH-C1100-3, AH-C1100L, AH-C1110-3, AH-C1110C3, AH-C1110L, H-C1110-3, H-C1114-3, H-C2100-3, N-C3100-3, N-C3120-3, N-C5150-3, N-C5120-3 （*2）（*3） : AH-C1110R3 （*3） : C-CV160S-3, C-CV170S-3 （*4） : N-CC2130

（*1）近赤外メガピクセル対応レンズCT-MR3VFGと組み合わせて使用する場合は、画面端にハウジングが映り込む場合があります。（レンズを広角側に設定し、水平画角が約90°以上の場合）

（*2）レンズを広角側に設定し、水平画角が約90°以上の場合、画面端にハウジングが映り込む場合があります。

（*3）カメラハウジングの前面での反射によって映り込みが発生するため、LEDは「OFF」に設定してください。

（*4）電動ズームレンズCT-10ZMGA, CT-21ZMG, 近赤外対応バリアフォーカルレンズCT-R3VFGとの組合せはできません。

※生産完了品を含みます。

■ 外観図

