

■ 概要

デジタルミキシングプロセッサユニットD-2008SP専用のラックマウントタイプ(6サイズ)のリモートコンソールユニットです。12本のモーターフェーダーと8個のロータリーエンコーダーをD-2008SP内部にある任意のチャンネルに割り当て、音量を調節することができます。ファンクションキーを8つ装備しており、プリセットメモリーの呼び出し等に使用できます。1系統(ステレオ)のライン入力を備え、モニターバスを経由してD-2008SPに音声信号を送ることができます。ステレオヘッドホン出力を備え、モニターバスを経由してD-2008SP内部の音声をモニターすることができます。別売の小型コンソール卓上セットD-2012ASを取り付けることにより、卓上でも使用できます。

■ 仕様

*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	18 W
調節	100 mmモーターフェーダー×12 ロータリーエンコーダー×8
ライン入力	1系統(ステレオ) +10 dB*~ -20 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
ヘッドホン出力	ステレオ 100 mW+100 mW(32 Ω負荷時) 標準ステレオホンジャック
モニターバス	1ステレオ入力, 1ステレオ出力 コネクター : RJ45コネクター 接続線 : シールド付きLAN用カテゴリ5以上ツイストペアケーブル(CAT5-STP以上) (データ線2対) 最大延長距離: 100 m(本機-D-2008SP間)
電源リモート出力	無電圧メイク接点出力 接点容量: DC30 V, 1 A 着脱式ターミナルブロック(2P) (電源スイッチ連動)
LAN	ネットワークI/F : 10BASE-T/100BASE-TXの1系統(自動認識で切換) RJ45コネクター スwitchングハブを介して接続 ネットワークプロトコル: TCP/IP 接続線 : シールド付きLAN用カテゴリ5以上ツイストペアケーブル(CAT5-STP以上) 最大延長距離 : 100 m(本機-Switchングハブ間)
制御	RS-232C: D-subコネクター(9P) メンテナンス用
仕様	パネル: 表面処理鋼板 ポリカシート貼り グレー(マンセルN2.5近似色) 艶消 ラックマウント金具: 表面処理鋼板 グレー(マンセルN2.5近似色) 艶消
寸法	482(W)×266(H)×138(D) mm
質量	6.6 kg
付属品	電源コード(2 m)…1, 着脱式ターミナルブロック(2P)…1, フェーダーツマミ(黄)…3, フェーダーツマミ(赤)…3, ラック取付ねじ…4, コードクランプ(取付ねじ付)…1
別売品	小型コンソール卓上セット: D-2012AS

■ 外観図

