

日本消防検定協会認定品
 型式番号：認評放第14~313号
 (鑑認放第14~313号)

■ 概要
 ■ 仕様

小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。

| | |
|-----------|---|
| エンクロージャ形式 | 密閉型 |
| 許容入力 | 120 W (連続プログラム入力, 4 Ω使用時) 40 W (連続ピンクノイズ入力, 4 Ω使用時) |
| 定格入力 | 12 W (16 Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) |
| 定格インピーダンス | 4 Ω, 16 Ω ハイインピーダンス100系: 830 Ω (12 W), 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W) ハイインピーダンス 70系: 420 Ω (12 W), 830 Ω (6 W), 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W) |
| 出力音圧レベル | 88 dB (1 W, 1 m) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央部取付測定) |
| 周波数特性 | 100 Hz ~ 20 kHz |
| 使用スピーカー | 低域用: 10 cmコーン型 高域用: バランスドーム型 |
| スピーカー種別 | 830 Ω, 1.7 kΩ: L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A)) 3.3 kΩ: M級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87 dB (A) 以上) |
| 入力端子 | 着脱式ターミナルブロック, (+) / (-) 各2個 (送り配線用) |
| 適合電線 | 単線または, より線: 0.2 ~ 2.5 mm ² (AWG 24 ~ 14 相当) |
| 仕上 | パンチングネット: 圧延鋼板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 フレーム: 難燃性ABS樹脂 ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装, ベース金具: 圧延鋼板 |
| 寸法 | φ268 × 111 mm |
| 質量 | 2.1 kg (ベース金具を含む) |
| 付属品 | ベース金具...1, 電工ボックス取付ねじ...一式 |
| 適合ボックス | 1個用スイッチボックス等 (取付ピッチ66.7 mmまたは83.5 mm) * |
| その他 | 取付面の平行方向に360°角度調節可能 |

■ 外観図

*スイッチボックス等を使用せずにベース金具を壁、天井に直付して取付けることもできます。

