

■ 概要

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することにより線音源を構成するラインアレイスピーカーです。
別売のマッチングトランスMT-S0301を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム: 360 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	95 dB (1 W, 1 m換算, 測定距離8 m)
周波数特性	110 Hz ~ 18 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
指向角	水平: 90° 垂直: 0° (スピーカーの高さの範囲内)
使用スピーカー	7 cmコーン型×16
入力端子	着脱式ねじ端子
仕上	エンクロージャ: MDF ホワイト (マンセルN9.5近似色) ウレタン塗装 パンチングネット: 圧延鋼板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) アクリル塗装
寸法	84 (W) × 1186.4 (H) × 115 (D) mm
質量	7.6 kg
別売品	マッチングトランス: MT-S0301 スピーカー連結金具: SR-EP3 スピーカー壁取付金具: SR-WB3 スピーカー壁チルト金具: SR-TB3 フライング金具: SR-FB3 スピーカースタンドアダプター: SR-SA3 (適合スタンド: ST-34B) デジタルスピーカープロセッサ: DP-SP3

■ 外観図

